



# PRODUCT DATA SHEET



## NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

### STOP LEAK

RÉDUCTEUR DE PERTES D'HUILE

N° de produit	5619
Numéro d'émission	2
Date d'émission	23/07/12

## DESCRIPTION

Produit ajouté à l'huile d'un moteur ou d'une boîte de vitesses afin de minimiser les fuites.

## APPLICATION

Pour l'utilisation dans tous les véhicules automobiles et camionnettes légères avec moteurs à essence et diesel, boîtes de vitesses et les essieux. Ajoutez le contenu de la bouteille à l'huile du moteur, de la boîte de vitesses ou du différentiel.

## AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Aide à améliorer ou à maintenir l'étanchéité à l'huile des joints anciens ou non étanches.
- Minimise efficacement le risque de fuites.

## CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Indice de Viscosité SAE	10
Gravité spécifique @ 15C°	0.870
Viscosité cinématique @ 100C°	5.5cSt
Viscosité cinématique @ 40C°	30.5cSt
Indice de viscosité	112
Point d'écoulement C°	<-10
Point d'éclair C°	>200

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 5619. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

## TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:  
 Products Solutions Sàrl  
 2575 Täuffelen, Suisse  
 Tél: 032 396 10 21  
 E-mail: [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)  
[www.productsolutions.ch](http://www.productsolutions.ch)

Fabricant : Millers Oils Ltd