



PRODUCT DATA SHEET



Artikel-Nr.	7959
Ausgabe Nr.	2
Ausstellungsdatum	04/01/17

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

MOTORSPORT CTV Mini 20w50

BESCHREIBUNG

CTV Mini 20w50 wurde speziell für Wettbewerbs-Minis und alle Anwendungen entwickelt, bei denen Motor und Getriebe einen gemeinsamen Ölkreislauf teilen. Sehr leistungsstarkes teilsynthetisches Schmieröl für Motoren, die ihr Getriebe im gleichen Kreislauf haben, wie der originale Mini. Extra hochleistungsfähiges Motoröl auf Basis hochwertigster Leistungsadditive und scherstabile Viskosität Verbesserer auf synthetischer und mineralischer Basis.

ANWENDUNG

Optimal bei Fahrzeugen, bei denen Motor und Getriebe den gleichen Ölkreislauf teilen. Besonders geeignet, wenn ein Sperrdifferenzial zum Einsatz kommt. Auch für alle Getriebe geeignet, die ein 20w50 Motoröl angeben.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

Bietet eine Reduzierung der Reibung um bis zu 36 % und eine Verringerung des Verschleißes im Vergleich zu einem Standard-Motoröl. Die teilsynthetische Basisflüssigkeitsformulierung und das spezielle Additivsystem bieten maximalen Motorschutz sowie eine Übertragungsleistung auf API GL4-Niveau, dem normalen Leistungsniveau, das für Getriebe gefordert wird. Auch für konventionelle Motoren geeignet, die stark belastete Schräggetriebe haben, oft aufgrund eines hohen Öldrucks. Reduziert den Ölverbrauch, wodurch dieses Öl für Langstreckenrennen geeignet ist. CTV hat eine Formulierung mit einer Viskosität an der unteren Grenze von SAE 20w und an der oberen Grenze eines SAE 50, die sicherstellt, dass der Öldruck unter schwierigen Bedingungen aufrechterhalten wird.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

SAE Viskositätsklasse	20w50
Spezifisches Gewicht @ 15C°	0.890
Kinematische Viskosität @ 100C°	19.0cSt
Kinematische Viskosität @ 40C°	187cSt
Viskositätsindex	115
Fliesspunkt C°	<-15
Flammpunkt C°	>200
Kaltstartviskosität @ -15C°	9.500cP max

weiter auf Seite 2



PRODUCT DATA SHEET



Seite 2

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 7959. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH

2575 Täuffelen, Schweiz

Tel: 032 396 10 21

Email: info@millersoils.ch

www.productssolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ltd, England