SCHEDA TECNICA NO:5391

LM: 26/08/14

NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ

UNIVERSAL BRAKE FLUID

DESCRIZIONE

Un liquido per freni ad alto punto di ebollizione che soddisfa i requisiti attuali di SAE J 1703 e FMVSS 116 DOT 4.

APPLICAZIONE

Per tutti i sistemi frenanti in cui è richiesto un fluido non minerale.

VANTAGGI PER L'UTENTE

Prestazioni migliorate contro l'assorbimento d'acqua che migliora la resistenza alla forezione di bollicire di vapore. Reciprocamente compatibile con tutti i fluidi che soddisfano le stesse specifiche.

PROFILO PRESTAZIONALE

Mi l'aumento delle temperature nei sistemi frenanti a causa delle maggiori prestazioni del veicolo e dei cambiamenti nel materiale di attrito dei freni, DOT 4 garantisce le prestazioni necessarie.

CARATTERISTICHE TIPICHE

SAE J 1703 (ultima revisione) F.M.V.S.S. 116 PUNTO 4

Punto di ebollizione umido 165C° Punto di ebollizione secco 260C°

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 5391 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero: Products Solutions Sàrl 2575 Täuffelen, Svizzera Telefono: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch www.productssolutions.ch

Produttore: Millers Oils Ldt