



PRODUCT DATA SHEET



Product No	5269
Issue No.	2
Issue Date	17/03/10

NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ DELTA 0EP (semifluido)

DESCRIZIONE

Grasso premium semifluido a base di olio minerale saponificato al litio. Resistente alle alte pressioni grazie agli additivi EP.

APPLICAZIONE

Eccellente per cambi, assi, sistemi di sterzo e lubrificazione del telaio centrale.

VANTAGGI PER L'UTENTE

- Buona protezione anticorrosione e maggiore capacità di assorbimento della pressione.
- Buona pompabilità.
- Sollecitabile fino a 140 °C.
- Si contraddistingue per un'elevata resistenza all'ossidazione e all'acqua.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Aspetto:	Grasso bruno scuro, liscio, semi scorrevole
Classificazione NLGI:	0
Addensante:	sapone complesso di litio
Lubrificante solido:	n/a
Olio base:	Olio minerale
Viscosità dell'olio base @40°C:	180cSt
Profondità di penetrazione lavorata (IP50):	da 355 a 385
Punto di caduta (IP132) °C:	n/a
Corrosione da rame (IP112):	Passato
Test di corrosione Emcor (IP 220):	0 : 0
Quattro saldature a sfera Carico (IP239):	315 kg
Timken OK Carico (IP326):	23 kg (50 libbre)
Intervallo di temperatura operativa °C:	da -30 a +110

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 5269 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:
Products Solutions Sàrl
2575 Täuffelen, Svizzera
Telefono: 032 396 10 21
E-mail: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch

Produttore : Millers Oils Ltd