

Produit Code: 6206

Secteur: Automotive

No édition: 5

Date d'édition: 17/01/23

## Diesel Power ECOMAX One-Shot 250ml

Traitement unique du carburant diesel pour améliorer l'efficacité de la combustion et la propreté du moteur

### Description

Un ensemble de traitement et de nettoyage du carburant qui fournit un indice de cétane (CN) jusqu'à 5 au carburant diesel, par exemple 51 et plus 56 CN et 53 à 58 CN augmentés. Le traitement affecte également le pouvoir lubrifiant du système de carburant, plus précisément la pompe à essence. Idéal pour le nettoyage avant l'expertise.

### Application

Pour utilisation dans toutes les voitures particulières et véhicules légers diesel, véhicules utilitaires (VUL), y compris Euro 6, Moteurs conformes Euro 5 et Euro 4 avec ou sans filtre à particules diesel (DPF) et AdBlue Systèmes de post-traitement. Peut également être utilisé dans les VTT et les petites machines.

### Caractéristiques typiques

|                                 |       |                                    |     |
|---------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Gravité spécifique @ 15°C, g/ml | 0.840 | Viscosité cinématique @ 100°C, cSt | 2.5 |
| Point d'éclair °C               | 75    |                                    |     |

### Recommandation posologique

1 x 250 ml suffit pour un réservoir de 50 litres (sans plomb).  
A utiliser avant de remplir le réservoir.

### Instructions de stockage

Conserver à température ambiante. Évitez la lumière directe du soleil. Efficacité du produit dans de 24 mois à compter de la date portée sur le flacon, à condition que le stockage soit conforme aux instructions du fabricant il suit.

### Caractéristiques & Avantages

Augmente l'indice de cétane du diesel jusqu'à 5 chiffres, ce qui entraîne une augmentation de la puissance et du MPG. Ensemble de produits de nettoyage amélioré pour un nettoyage plus rapide et une propreté plus longue des injecteurs diesel. Maintient l'efficacité du post-traitement et contribue à renforcer les systèmes de contrôle des émissions. L'amélioration de la combustion et de la propreté du moteur réduit considérablement les émissions d'hydrocarbures (HC), dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) et oxyde d'azote (NO<sub>x</sub>). Réponse de l'accélérateur et du moteur sensiblement améliorée à des températures inférieures. vitesses, un lubrifiant supplémentaire dans le carburant réduit l'usure des composants du système de carburant et augmente la longévité de ces pièces.

### Santé & Sécurité

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 6206. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

### Technique & Santé sécurité

Importateur Suisse:

Products Solutions GmbH 2575 Täuffelen, Suisse

Tél: 032 396 10 21 Email: [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)

[www.productssolutions.ch](http://www.productssolutions.ch)

Fabricant: Millers Oils Ltd, England